

TURBOVAC TRAY SEALERS:

LAGE INVESTERING, EENVOUDIGE PROGRAMMERING
EN ZEER FLEXIBEL

Ideaal voor slagerijen, afhaalrestaurants, traiteurs en cateraars

De TPS tray sealers zijn ontworpen om voedsel onder MAP-condities te verpakken. Lage investeringen, de eenvoud in gebruik en de flexibiliteit verklaren de populariteit van deze machines. De mallen kunnen door het unieke wissel-systeem eenvoudig worden verwisseld, zonder enig gereedschap. De volledig automatische sensor beheerst het vacuüm en de gastoevoer zodat de optimale atmosfeer in de verpakking ontstaat.

“FLEXIBEL & GEBRUIKSVRIENDELIJK”



TRAY SEALER TPS XL



TRAY SEALER TPS MINI









TRAY SEALER TPS MICRO

SPECIFICATIES TRAY SEALERS

	MACHINE AFMETING	WERKHOOGTE	POMP	CYCLUS TIJD	VOLTAGE*	VERMOGEN	BENODIGDE LUCHTDRUK	GEWICHT
TPS XL	580 x 730 x 1300	850	21 m ³	25-30 sec	400V-3-50 Hz	1,5 kW	6bar -20 ltr p. min	150 kg
TPS MINI	380 x 640 x 670	tafelmodel	8 m ³	25-30 sec	400V-3-50 Hz	0,45 kW	6bar -20 ltr p. min	50 kg
TPS MICRO	500 x 580 x 660	tafelmodel	x	10 sec	230V-1-50/60 Hz	0,3 kW	x	30 kg
	MAX. SCHAAL AFMETING	MAX. SCHAAL HOOGTE	MAX. FOLIE BREEDTE	MAX. DIAMETER FOLIEROL	KERNDIAMETER FILMROL			
TPS XL	395 x 290	120	400	250	n.v.t.			
TPS MINI	366 x 180	50	265	250	n.v.t.			
TPS MICRO	340 x 270	100	350	250	n.v.t.			

Afmeting in mm *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

MAXIMALE SCHAAL GROOTTE

MAL CONFIGURATIE	TPS MICRO (LXBXH)	TPS MINI (LXBXH)	TPS XL (LXBXH)	
1:1	340 x 270 x 100	265 x 180 x 90	395 x 290 x 120	
1:2	170 x 270 x 100	180 x 120 x 90	195 x 290 x 120	
2:1	x	265 x 80 x 90	395 x 140 x 120	
2:2	170 x 135 x 100	135 x 95 x 90	195 x 140 x 120	
1 x rond	x	Ø 165 x 90	Ø 290 x 120	
2 x rond	x	Ø 120 x 90	Ø 195 x 120	

Afmeting in mm

OPTIE TPS XL

- > 40 m³ Vacuumpomp
- > 21 m³ Zuurstof beveiligde vacuüm pomp
- > Compressor
- > Folie opwindsysteem
- > Vloeistoffilter
- > Zijtafel set