

## TURBOVAC DIEPTREKMACHINES:

WERELDKLASSE DIEPTREKMACHINE VOOR FLEXIBELE EN RIGID FILM

> Folie breedte: 285 - 320 - 355 - 420 mm

> Slag: 240 - 270 - 300 mm

De dieptrekmachines zijn ontwikkeld om aan de eisen van kleine tot middelgrote voedselverwerkende bedrijven te voldoen, waarbij de investering wordt gerechtvaardigd door prestaties, hygiëne, kwaliteit, betrouwbaarheid, onderhoud en duurzaamheid. De intuïtieve gebruiksvriendelijke besturing maakt het instellen eenvoudig, biedt relevante managementinformatie en waarborgt het proces. De machine is zeer toegankelijk voor onderhoud en reiniging. De compromisloze keuze van hoogwaardige materialen en ontwerp maakt ons trots om deze dieptrekmachines te kunnen aanbieden.



### Standaard

- > Besturing is voorbereid voor externe verbinding en controle via Ethernet; bijvoorbeeld voor software-updates.
- > Synchronisatie voor randapparatuur zoals een labeler, printer, vul- of laadrobot.
- > Verwarming van besturingskast om condensatie op elektrische componenten te voorkomen.

### Optional

	1	2	3
> Lengte	3000		
> Pomp	63 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	160 m <sup>3</sup>
> Begassing	Inert	Zuurstof	
> Uitvoerband	Rollers	Elektrische uitvoerband	
> Folie	Print sensor	Euro hole	

## SPECIFICATIE DIEPTREKMACHINE

	MACHINE LENGTE	MACHINE BREEDTE	MACHINE HOOGTE	VOLTAGE*	VERMOGEN	LUCHT	WATER
<b>TH 285/320/355</b>	3500	727	1708	400V-3-50Hz	7,5 kW	6 bar 200 Ltr/min	2,1Ltr/min 1,5 bar
<b>TH 420</b>	3500	792	1708	400V-3-50 Hz	7,5 kW	6 bar 200 Ltr/min	2,1Ltr/min 1,5 bar
	FOLIE DIKTE	MAX. DIEPTE					
FLEXIBLE FILM	< 300 µm	95					
RIGID FOLIE	Ca. 300-400 µm	60					
SKIN PACK	x	20					

Afmeting in mm \*Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

## MODELLEN DIEPTREKMACHINE

MODEL	BREEDTE	SLAG	BELADINGSRUIMTE
TH 285-240	285	240	1400
TH 285-270	285	270	1300
TH 285-300	285	300	1100
TH 320-240	320	240	1400
TH 320-270	320	270	1300
TH 320-300	320	300	1100
TH 355-240	355	240	1400
TH 355-270	355	270	1300
TH 355-300	355	300	1100
TH 420-240	420	240	1400
TH 420-270	420	270	1300
TH 420-300	420	300	1100

Afmeting in mm